


Ficha Técnica do Produto
REF: D1L011

Tubo Conector de Pressão
Página: 1/2

27/09/2023

Descrição do Produto

Número do Artigo	D1L011
Descrição	Sistema de Tubulação Dual Mtrans (Sistema de tubulação Mtrans para 12 horas com câmara de gotejamento – espiral de 150 cm; duplo)
Uso Pretendido	Este produto é utilizado para a transferência de líquidos, como meio de contraste (CM) e solução salina (NaCl). É utilizado em tomografia computadorizada e ressonância magnética para o enchimento das seringas do injetor e para a administração dos líquidos ao paciente.
Tempo de Operação	Aplicação de curto prazo (≤ 12 horas, sendo que a frequência de uso não é recomendada por mais de 40 vezes).
Compatibilidade	Para uso com todas as marcas e modelos que utilizam tecnologia de injetor de pistão duplo.

	Ficha Técnica do Produto REF: D1L011 Tubo Conector de Pressão	Página: 2/2 27/09/2023
---	--	---

Descrição de Desempenho		
Pressão Máxima	24 bar / 350 psi	
Meio de Contraste (CM) Volume de enchimento	Lado de sucção: 8,3 ml Câmara de gotejamento: 10,0 ml	Lado de pressão: 0,3 ml
Meio de Contraste (CM) Comprimento do tubo	Lado de sucção: 1200 mm	Lado de pressão: 100 mm
Meio de Contraste (CM) Diâmetro externo do tubo	Lado de sucção: 4,5 mm	Lado de pressão: 4,0 mm
Solução Salina (NaCl) Volume de enchimento	Lado de sucção: 8,3 ml Câmara de gotejamento: 10,0 ml	Lado de pressão: 0,8 ml
Solução Salina (NaCl) Comprimento do tubo	Lado de sucção: 1200 mm	Lado de pressão: 250 mm
Solução Salina (NaCl) Diâmetro externo do tubo	Lado de sucção: 4,5 mm	Lado de pressão: 4,0 mm
Tubo Volume de enchimento	4,7 ml	
Tubo Comprimento	1500 mm	
Tubo Diâmetro externo	4,0 mm	
Tecnologia de Válvula	Segurança microbiológica e virológica; Auto-fechante; Pressão de abertura: 200 mbar $\pm$ 50 mbar	
Tecnologia de Válvula	Câmara de gotejamento com filtro sinterizado para enchimento sem partículas, com tamanho de poro não superior a 15 μ m.	

Dados de Materiais	
Materiais do Produto	Tubo de Conexão: PVC (livre de DEHP) Conector Luer-Lock: Policarbonato Tampa Protetora: Polipropileno Câmara de Gotejamento: PVC (livre de DEHP) Livre de látex
Sistema de Barreira Estéril	Embalagem blister com abertura tipo peel-off
Material da barreira estéril	Papel Tyvek 60 g/m ² Filme multicamada coextrudado de Polietileno Tereftalato / Polietileno
Materiais da Caixa Externa	Papelão ondulado
Dimensões da Caixa Externa	51,5 x 44 x 52 cm

Responsável Técnico: Anny Caroline Camargo - CRF-SP: 038146

Notif. ANVISA Nº: 82195309039